



Modell:

ALB300



Für Räume bis 44 m² geeignet
360° Befeuchtung



Bis zu 99% weniger Bakterien
als bei Ultraschallbefeuchtern



300 ml/h Befeuchtungsleistung
keine Kalkablagerungen



Feuchtigkeitssensor für
Automatikbetrieb

TECHNISCHE DATEN:

Für Räume bis:.....44 m²
Schallpegel:.....24 / 30 / 40 / 52 dB
Befeuchtung:.....100 / 150 / 200 / 300 ml/h
Wasserbehälter:.....2,8 Liter
Stromversorgung:.....100-240V AC / 12V DC
Leistungsaufnahme:.....1,8 / 2,5 / 3,5 / 7 W
Arbeitsbereich:.....5-40°C, 20-80% RH
Gewicht:.....2,26 kg
Abmessungen:.....229 x 229 x 332 mm



Antibakterielle Filtereinheit
bis zu 99% weniger Bakterien



Keine Kalkablagerungen
durch Nano-Befeuchtung



360° Befeuchtung für ein
angenehmes Raumklima

Farb-Indikator-Anzeige zur optischen Darstellung
der Luftfeuchtigkeit im Raum



< 45% RH



45 - 65% RH



> 65% RH

SLEEP-Mode | Filterwechselanzeige | 4 Leistungs-
stufen | Feuchtigkeitssensor | Nachtlcht-Funktion
Sicherheitsabschaltung bei niedrigen Wasserstand